

# BRANDSCHUTZ - LIEFERPROGRAMM

TYP	T30 RS-1 TS64	T30 RS-1 TS56 / TS64	T30-2 RS TS56 / TS64	T30-1 RS OT	T30-2 RS OT	T30 RS-1GTW	T30 RS-2 GTW
Modell-Beispiele							
System	<b>Funktionsausführung, Türblattstärke 64mm, Türsystem: COMPACT, PLANO</b> - Volltür - Stiltür mittels Aufdopplung (jedes Modell) <b>Mehrfachfunktion (optional):</b> - Schallschutz 42 dB (SK3) - Klimaklasse 3 (KK3) - Einbruchschutzklasse 3 (WK3)			<b>Universalausführung, Türblattstärke 56mm (wahlweise 64mm) Türsystem: COMPACT, PLANO</b> - Volltür (glatt oder mit Aufdopplung aller Art) - Glastür, Friesmaß umlaufend min. 125mm, Feldeinteilung variabel (Glashalterahmen flächenbündig oder mit Profilierung) - Füllungs- und Stiltüren, Friesmaß umlaufend mind. 125mm (jedes Modell), Mittelfrieze min. 60mm		<b>Glas- und Trennwand-Ausführung, Typ GTW für Türsystem: COMPACT, PLANO</b> - Volltür, - Holzglastüre, Friesmaß min. 120mm, Feldeinteilung variabel - Holz-Sprossentür, Friesmaß min. 120mm, Feldeinteilung variabel - Glastrennwände GTW, Feldeinteilung variabel (wahlweise Holzpaneele), Glshalterahmen flächenbündig oder mit Profilierung	
Maße	<b>1-flügelig (Baurichtmaß):</b> - Breite von 650mm bis 1230mm - Höhe von 1760mm bis 2800mm	<b>1-flügelig (Baurichtmaß):</b> - Breite von 650mm bis 1230mm - Höhe von 1760mm bis 2800mm	<b>2-flügelig (Baurichtmaß) ohne OB:</b> - Breite von 1375mm bis 2600mm - Höhe von 1760mm bis 2800mm	<b>1-flügelig (Baurichtmaß) mit OT:</b> - Breite von 650mm bis 1230mm - Höhe von 1760mm bis 5000mm	<b>2-flügelig (Baurichtmaß) mit OT:</b> - Breite von 1375mm bis 2600mm - Höhe von 1760mm bis 5000mm	<b>1-flügelig (Baurichtmaß):</b> - Breite von 650mm bis 1230mm - Höhe ges. von 1760mm bis 5000mm (Türblatthöhe max. 2800mm)	<b>2-flügelig (Baurichtmaß):</b> - Breite von 1375mm bis 2600mm - Höhe ges. von 1760mm bis 5000mm (Türblatthöhe max. 2800mm)

TYP	Standard	Doppelfalzarge	Standard-Profil	Stahlzarge SZ-2	Blockrahmen BR	Blockrahmen BR-UZ	INTRA	FLAT
	Standard-Zarge mit Zier- u. Falzbekleidung	Standard-Zarge mit zusätzlichem Futterbrett	Standard-Zarge mit Profzbekleidung	2-schalige Stahlzarge (zum nachträglichen Einbau)	Standard-Blockrahmen	Blockrahmen mit Unterzarge	2-schalige Zarge mit Unterzarge	verdeckter Blockrahmen (invers öffnend)
Zargen COMPACT							<b>Hinweis:</b> Bei den abgebildeten Zargenvarianten handelt es sich um einen Auszug unseres Gesamtprogrammes. Gerne arbeiten wir für Sie individuelle Lösungen aus.	
Zargen PLANO								